



JEBSEN & JESSEN

EMOBILITY

**Irizar ieTruck**

## Irizar ieTruck 6x2

<b>Radstand (mm)</b>	3.300	3.500	3.800	4.000	4.500
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	≥ 7.175	≥ 7.375	≥ 7.675	≥ 7.875	≥ 8.375
<b>Batteriekapazität (kWh)</b>	bis zu 235		bis zu 410		bis zu 512
<b>Leergewicht (kg)</b>	9.600-10.400		9.500-10.500	9.300-11.275	
<b>Zul. Gesamtgewicht (kg)</b>	29.400				
<b>Max. Nutzlast (kg)</b>	19.000-19.800		18.900-19.900	18.125-20.100	
<b>Kabinenbreite (mm)</b>	2.540				
<b>Höhe Kabine (mm)</b>	2.862				
<b>Einstiegshöhe (mm)</b>	370				
<b>Höhe Fahrgestell über Boden (mm)</b>	992				
<b>Dauerleistung</b>	360 kW/4.500 Nm				

## FAHRERKABINE

<b>Zugangshöhe</b>	Niederflurkabine mit tiefem Einstieg
	Innenbodenhöhe: 370 mm
<b>Kabinenstruktur</b>	Hochbeständige Stahlrohrprofile (gem. UNECE-Regelung Nr. 29)
<b>Fahrerarbeitsplatz</b>	Gemäß ISO-16121, VDV 234, EBSF
<b>Fahrersitz</b>	ISRI NTS2
<b>Beifahrersitze</b>	1-3 x klappbare Einzelsitze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt
<b>Klimasystem</b>	Heizleistung 5 kW
	Kühlleistung 3 kW

## ENERGIESYSTEM

<b>Hochvolt-Batterien</b>	Lithium-Ionen-Technologie
<b>Batterieposition</b>	Chassis: Links, rechts und mittig
<b>Ladeleistung</b>	Externes DC-Ladegerät 50 - 250kW (CCS2)
	Onboard AC 22kW (optional)
<b>Niederspannungssystem</b>	24V
<b>Elektrischer Nebenantrieb (Option)</b>	ePTO von 30 kW/180 Nm bis 90 kW/450 Nm

## FAHRWERK

<b>Achsen</b>	FPT
<b>Vorderachsfederung</b>	Luftfederung (2 Luftfederbälge)
<b>Hinterachsfederung</b>	Luftfederung (4+2 Luftfederbälge)
<b>Einstellung Luftfederungsniveau</b>	ELC-System

## SICHERHEITSSYSTEME

<b>Bremsanlage</b>	Knorr Bremse EBS 5
<b>Assistenzsysteme</b>	EBS /ABS (Antiblockiersystem)
	ASR (Antischlupfregelung)
	ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm)
	MOIS (Anfahrwarnung Fußgänger)
	CTA (Erregerlose Hysteresebremse)
	ISA (Tempoassistent)
	AEBS (Notbremsassistent)
	LDWS (Spurhalteassistent)
	AVAS (Akustischer Fußgängerschutz)
	Hillholder (Rückrollschutz)